






Checkliste Cheminéebau

<p>Planung / Beratung:</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Frühzeitige Beratung bei der Markus Rüegg Feuer AG ○ Entscheid was für eine Wohnraumfeuerung bevorzugt wird (Cheminée, Schwedenofen, Gaskamin, etc.) ○ Zeit: je früher desto besser, so können auch schon die nötigen Einlagen in den Decken gemacht werden!
<p>Wärmenutzung:</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Wie viel Heizleistung wird benötigt? ○ Wie soll die Wärme genutzt werden? ○ Welches sind die Bedürfnisse des Endkunden in Bezug auf die Benutzung? ○ Können Synergien mit anderen alternativen Energien genutzt werden?
<p>Frischlufzufuhr:</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Wie viel Frischluft benötige ich? <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ein Cheminéeofen braucht Frischluft: 1 Rohr à 100-120 mm ▪ Ein Cheminée braucht je nach Gerätegrösse und Feuerstellenöffnung: 1- 3 Rohre à 150mm ○ Woher kann ich die Frischluft fassen?
<p>Kamin:</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Was für ein Kamin benötige ich? ○ Cheminéés: D = 200 / 250 / 300mm ○ Cheminéeöfen: D = 150 / 180mm ○ Wie löse ich die Brandschutzthematik (Schacht, Ummauerung, Fassade)? ○ Kaminhöhen beachten: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,50m über First bei Schrägdach ▪ 1,50m über Flachdach ○ Einlagen durch Betondecken ersparen Kosten!
<p>Brandschutz:</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Wer macht die feuerpolizeiliche Eingabe? ○ Wer ist der lokale Feuerschauer? ○ Wird ein zertifizierter Heizeinsatz eingesetzt? ○ Wie sind die Schnittstellen (Dachdurchführungen, Holzverkleidungen, etc.) gelöst.

Falls Sie Unterstützung bei der Planung einer Wohnraumfeuerung haben, steht ihnen, dass Team der **Markus Rüegg Feuer AG** gerne zur Verfügung.

Telefon 044 805 60 80 / Email: info@markusruegg.ch